



# FDV dokumentation GS-Grid

**Varebeskrivelse:** Ekstruderet geonet fremstillet af svart polypropylen

FDV Dokumentation omfatter GS-Grid type B20/20 – B20/20L – B30/30 – B30/30L samt B40/40

**Sertifisering:** Produktene er CE sertifisert: 0338-CPD-387

**Kvalitetssikring:** Produsentens KS-system er sertifisert iht. EN-ISO 9001:2008

**Anvendelse:**

Geonett til veje, jernbaner, jordarbejder, fundamenter og fornyelse af konstruktioner, erosionskontrol, bassiner, damme og kanaler, lossepladser og containerpladser til flydende affald.

**Tiltænkt brug:** R - armering

**HMS (Helse, miljø og sikkerhet):**

**Brannfare:** Antennespunkt 360 °C, ingen reell fare.

**Helsefare:** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

**Førstehjelp:** Ved symptomer som beskrevet over sørg for frisk luft og tilkall lege

**SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS**

Lagring rullerne skal lagres på et godt avrettet underlag.



**Hovedkontor & lager**  
Egegårdsvej 5  
5260 Odense S

Tlf.: 5948 9000  
Fax: 5948 9005

**Salgskontor**  
Springstrup 11  
4300 Holbæk

info@byggros.com  
www.byggros.com